



Duurzame reparatieproducten van toonaangevende kwaliteit

DE BASIS IN HOUTREPARATIE



DRY FIX® / DRY FLEX®

De productlijn DRY FIX® - DRY FLEX® is al sinds jaar en dag een van de bestsellers van Repair Care. Dit zijn tweecomponentenepoxy's bestaande uit een voorstrijk (DRY FIX®) en de bijbehorende reparatiepasta (DRY FLEX®).

DRY FIX® is een **elastische voorstrijk** die zorgt voor een **optimale hechting** van de bijbehorende reparatiepasta op de ondergrond. De voorstrijk is zeer vloeibaar (lage viscositeit) en is daardoor makkelijk te verwerken. Het product dringt snel en diep in de ondergrond.

DRY FLEX®-reparatiepasta's zijn epoxy's die bestaan uit twee componenten. Het voordeel van epoxy is dat het ontzettend sterk is. Daarnaast heeft het een enorm hechtvermogen en is het zeer waterbestendig en elastisch. En dat alles over een zeer lange periode. **Dit maakt epoxy een zeer betrouwbaar product.** Sterker nog: geen ander product presteert zo goed op al deze punten.

DRY FLEX® is een **zuivere epoxy**. Dit betekent dat het product geen vulstoffen bevat, waardoor het na

uitharding meteen geschuurd en overschilderd kan worden. Aan het gebruik van epoxy's met vulstoffen kleven risico's: door de vulstoffen lijkt de epoxy eerder hard, terwijl het proces van uitharden nog in volle gang is.

Alle soorten DRY FLEX® hebben **voortreffelijke modelleereigenschappen**. Ze zijn **soepel te mengen** en door het mengcontrolesysteem is bovendien makkelijk te zien of beide componenten goed gemengd zijn. **Het standvermogen is uitstekend**, waardoor het product bijvoorbeeld ook geschikt is voor verticale reparaties. Eenmaal uitgehard zijn de reparaties goed overschilderbaar en makkelijk te schuren. Schroeven en boren in de reparatie? Geen enkel probleem. Er hoeft bovendien nog maar minimaal nageschuurd te worden en dat bespaart tijd.

DRY FIX® / DRY FLEX® 1

Voor snelle, kleine reparaties en lamineren

DRY FLEX® 1 is de snelst uithardende reparatiepasta op de markt. Uniek is de combinatie van de makkelijke verwerkbaarheid in combinatie met de zeer korte droogtijd. Hierdoor is het product geschikt voor kleine, snelle reparaties - zoals inbraakschades - en lamineren.



Producteigenschappen

- Voor reparaties met een laagdikte van 5 - 15mm*;
- Verwerkingstemperatuur: 0 - 25°C;
- Verwerkingstijd: 15 - 20 minuten;
- Schuur- en overschilderbaar na 1 uur (bij 20°C);
- **Zeer strak modelleerbaar**;
- Zakt niet uit;
- Mengcontrolesysteem: egaal rosé bij juiste menging.

* Bij 0 - 10°C: 5 - 15mm; bij 10 - 25°C: 5 - 10mm

De 7 stappen naar duurzaamheid



DRY FIX® / DRY FLEX® 4

Voor snelle reparaties het hele jaar door

DRY FLEX® 4 is ideaal voor het permanent repareren van houtrot en -aantastingen waarbij de factor tijd van groot belang is. Deze reparatiepasta is in alle seizoenen te gebruiken. DRY FIX® 4 zorgt voor een optimale hechting van DRY FLEX® 4 aan de ondergrond.



Producteigenschappen

- Voor reparaties met een laagdikte van 5 - 50mm*;
- **Verwerkingstemperatuur: 0 - 35°C**;
- Verwerkingstijd: 20 - 25 minuten;
- Schuur- en overschilderbaar na 4 uur (bij 20°C);
- **Zeer strak modelleerbaar**;
- Zakt niet uit;
- Mengcontrolesysteem: egaal transparant oranje bij juiste menging.

* Bij 0 - 10°C: 5 - 50mm; bij 10 - 35°C: 5 - 20mm

DRY FIX® klein / DRY FLEX® 2-in-1

Vorstrijk en reparatiespasta's in kleinere verpakking

De meest populaire producten uit het Repair Care assortiment zijn ook beschikbaar in handige kleinverpakking: DRY FIX® 1 klein / DRY FLEX® 1 2-in1 en DRY FIX® 4 klein / DRY FLEX® 4 2-in-1. De eigenschappen en toepassing zijn precies hetzelfde als bij de grotere verpakkingen. Het voordeel van de 2-in-1 kokers is dat de koker in ieder enkelvoudig doseerpistool past. De inhoud van DRY FIX® klein is 120ml ten opzichte van 300ml bij de 'normale' DRY FIX®. De inhoud van DRY FLEX® 2-in-1 bedraagt 180ml.



DRY FIX® / DRY FLEX® 16

Voor kleine en grote reparaties en projecten zonder tijdsdruk

DRY FLEX® 16 is geschikt voor het uitvoeren van alle soorten houtreparaties, klein en groot, waarbij tijd geen belang speelt. De voorstrijk DRY FIX® 16 zorgt voor een optimale hechting van DRY FLEX® 16 aan de ondergrond.



Producteigenschappen

- Voor reparaties met een laagdikte van 5 - 50mm;
- Verwerkingstemperatuur: 10 - 35°C;
- **Verwerkingstijd: 1,5 - 2 uur;**
- Schuur- en overschilderbaar na 16 uur (bij 20°C);
- Zeer strak modelleerbaar;
- Zakt niet uit;
- Mengcontrolesysteem: egaal transparant groen bij juiste menging.

DRY FLEX® COOL

Voor snelle reparaties bij temperaturen < 15°C

DRY FLEX® COOL is de beste en snelst uithardende reparatiepasta bij temperaturen onder 15°C. Deze zuivere epoxy reparatiepasta is geschikt voor het uitvoeren van zowel kleine als grote reparaties. De voorstrijk DRY FIX® UNI zorgt voor een optimale hechting van DRY FLEX® COOL aan de ondergrond.



Producteigenschappen:

- Voor reparaties met een laagdikte van 5 - 40mm*;
- Verwerkingstemperatuur: 0 - 15°C;
- Verwerkingstijd bij 10°C: 35 minuten;
- Schuur- en overschilderbaar na 15 uur (bij 10°C);
- Zeer goed te mengen en doseren;
- **Bevat biobased grondstoffen;**
- Zeer strak modelleerbaar;
- Zakt niet uit;
- Mengcontrolesysteem: egaal mosgroen bij juiste menging.

* Bij 0 - 10°C: 5 - 40mm; bij 10 - 15°C: 5 - 25mm

DRY FIX® UNI

Universele voorstrijk voor alle soorten DRY FLEX® reparatiepasta's

DRY FIX® UNI is een universele voorstrijk. Dit betekent dat u voortaan slechts één voorstrijk nodig heeft. DRY FIX® UNI zorgt voor een optimale hechting van alle DRY FLEX® reparatiepasta's aan de ondergrond.



Producteigenschappen:

- In perfecte balans met DRY FLEX® 1, 4, 16 en COOL;
- Tot **24 uur** na aanbrengen af te werken met DRY FLEX®;
- **Extra lange potlife van 1 uur;**
- Toepassingstemperatuur: 0 - 35°C
- Uniek mengcontrolesysteem: kleurt geel na menging;
- Oplosmiddel- en krimpvrij.

DRY FLEX® SF

Voor duurzaam en snel plamuren

DRY FLEX® SF combineert het beste van een epoxy en een plamuur in 1 product. Het is geschikt voor het duurzaam en zeer snel repareren van kleine gebreken en oneffenheden in hout of reeds uitgevoerde reparaties. Hardt zeer snel uit; ook bij kleine temperaturen.



Producteigenschappen

- Voor reparaties met een laagdikte van 0 - 6mm;
- Verwerkingstemperatuur: 0 - 30°C;
- Verwerkingstijd: 7 - 10 minuten;
- **Schuur- en overschilderbaar na 30 minuten (bij 20°C);**
- Zeer goed schuur- en overschilderbaar;
- Voorbehandeling met DRY FIX® niet nodig.

Aandachtspunten voor de verwerking van DRY FIX® / DRY FLEX®




Fixeer poreuze ondergronden zoals hout en steen met DRY FIX® voordat DRY FLEX® wordt toegepast.



Overtollige DRY FIX® na 20 - 45 minuten verwijderen met absorberend schuurpapier.



DRY FLEX® altijd eerst aanbranden voor een optimale hechting.



Reparatie 'bollend' (= in de richting van de reparatie) afmessen. De reparatiepasta zal licht opbollen achter het modelleermes.



Reparatie na uitharding licht schuren.



Houd rekening met een iets langere droogtijd van de verf bij overschildering van de reparatie.

DRY FLEX® IN

Voor houtreparaties binnen

DRY FLEX® IN is speciaal ontwikkeld voor het repareren van allerlei houtbeschadigingen in huis, zoals trappen, deuren, meubels, vloeren en binnenkozijnen.



Producteigenschappen

- Voor reparaties met een laagdikte van 5 - 20mm*;
- Verwerkingstemperatuur: 0 - 35°C;
- Verwerkingstijd: 20 - 25 minuten;
- Schuur- en overschilderbaar na 4 uur (bij 20°C);
- Zeer strak modelleerbaar;
- Zakt niet uit;
- **Voorbehandelen met DRY FIX® niet nodig.**

* Er kunnen meerdere lagen van maximaal 20mm op elkaar aangebracht worden, mits de vorige laag goed is uitgehard en geschuurd.

DRY SHIELD™ SK

Voor het afdichten van onbeschermd hout en het voorkomen en herstellen van haarscheuren

DRY SHIELD™ SK heeft een dubbele functionaliteit. Het kan gebruikt worden voor het volledig afdichten van onbeschermd hout én om haarschuren definitief te herstellen en voorkomen (in combinatie met glasvlies).



Producteigenschappen

- Uniek tweefasensysteem: na mengen eerst lobbijg; daarna vloeibaar voor een gladde afwerking;
- Mengcontrolesysteem: volledig transparante lobbige massa bij juiste menging;
- Verwerkingstemperatuur: 0 - 25°C;
- Verwerkingstijd: 15 minuten;
- Schuur- en overschilderbaar na 6 uur (bij 20°C);
- **Verlengt de levensduur van het verfsysteem** doordat het de stabiliteit van de ondergrond verbetert.

DRY SEAL™ MP

Blijvend elastische stopverfvervanger en allround kit

DRY SEAL™ MP is een elastische multi-purpose kit. Het is niet alleen geschikt als stopverfvervanger, maar het kan ook gebruikt worden voor het vullen van naden, kieren en spijker- en schroefgaten. Daarnaast kan het toegepast worden als afdichter van onbeschermd hout. DRY SEAL™ MP hecht uitstekend aan onder andere steen, glas, hout, staal en keramiek.



Producteigenschappen

- Verwerkingstemperatuur: 5 - 40°C;
- Verwerkingstijd: 15 minuten;
- Overschilderbaar met watergedragen en VOC2010-lakken na 2 uur (bij 20°C);
- Verkrijgbaar in wit en reebruin;
- Geschikt voor gelaagd glas (PVB-folie) en randafdichtingen van isolatieglas.

De 7 stappen naar duurzame beglazingsafdichtingen



Kwaliteitsproducten met zekerheid

Het assortiment van Repair Care is speciaal ontwikkeld voor de kwaliteitsbewuste professional. Al onze reparatiemiddelen zijn toonaangevend in de markt. Niet alleen als het gaat om kwaliteit, maar ook qua duurzaamheid en verwerkbaarheid. Repair Care is niet voor niets al jarenlang marktleider!

Met ons assortiment leveren wij blijvende oplossingen op het gebied van voornamelijk houtreparatie. Voor ieder seizoen en iedere reparatie, klein of groot. Hoe het project of de omstandigheden ook zijn, met onze producten beschikt u altijd over de juiste oplossing.

Technische én financiële zekerheid

Als expert in duurzaam houtherstel bieden wij op zowel technisch als financieel gebied optimale zekerheid aan opdrachtgevers. Ook als het gaat om het beheersbaar maken van het onderhoudsbudget op lange termijn. Dit doen we met onze dienstverlening, maar zeker ook met onze producten. Bij onze productinnovaties en -verbeteringen staan de wensen en eisen van de markt altijd centraal. Het is de praktijk die onze richting bepaalt.

Testen en erkenning

Repair Care heeft een naam hoog te houden. Daarom houden we alles in eigen hand en hebben we eigen

ontwikkelings- en testlaboratoria. Onze partners kiezen we heel bewust en hetzelfde geldt voor onze samenwerking met internationale specialisten op het gebied van productontwikkeling. Alles staat in het teken van het streven naar een hoger niveau. Zo laten we onze producten uitgebreid testen, onder meer omdat extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen. De resultaten zijn overtuigend: onze producten hebben de strikte kwaliteits- en duurzaamheidstesten van onder meer TNO, COT, SKH en ift met glans doorstaan!

10 jaar garantie

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten. Daarom geven we tien jaar garantie op reparaties. Deze onafhankelijke systeemgarantie is absoluut uniek. Zo loopt de dekking niet af tijdens de garantieperiode én heeft u een vrije keuze in het A-merk verfsysteem. Bovendien geldt de garantie voor zowel de houtreparaties als het schilderwerk.



De 5 meest gestelde vragen over epoxy

De epoxyproducten van Repair Care zijn en blijven volop in ontwikkeling. Maar waarom is expoy nu juist zo’n geschikt product om mee te repareren? En wat zijn de voordelen van een zuivere epoxy ten opzichte van een niet-zuivere epoxy? Hieronder de antwoorden op de vijf meest gestelde vragen over epoxy.

1. Waarom repareren we met epoxy?
Epoxy is ontzettend sterk. Het heeft zelfs een dubbel zo grote trek- en druksterkte als beton. Daarnaast heeft het een enorm hechtvermogen en is het bijzonder waterbestendig en elastisch. En dat alles over een zeer lange periode. Dit maakt epoxy een zeer betrouwbaar product. Sterker nog: geen ander product presteert zo goed op al deze punten. Niet voor niets wordt epoxy bijvoorbeeld ook gebruikt voor de verlijming van grote vliegtuigdelen.

2. Zitten er gevaren aan epoxy?
Niet wanneer je er veilig mee werkt. Dat betekent: aanraking met de huid voorkomen zolang het product nog zacht is. Dit kán namelijk een allergische reactie veroorzaken; iets waarvoor zo’n 10 tot 15% van de mensen gevoelig is. Is het product eenmaal uitgehard, dan vormt aanraking met de huid geen risico meer. Het inademen van de producten van Repair Care is overigens altijd veilig, zo heeft onderzoek van TNO uitgewezen.

3. Hoe werk je veilig met epoxy?
Draag handschoenen van 100% nitril, niet van latex. En zeker zo belangrijk: kies voor handschoenen met lange polsdelen, zodat ook de onderarmen bedekt zijn. Omdat deze tot voor kort niet bestonden, heeft Repair Care zelf handschoenen ontwikkeld die aan alle normen voldoen. De polsdelen zijn makkelijk

om te slaan, waardoor je de handschoen ook veilig uittrekt. Gooi handschoenen na gebruik - en zeker na contact met nog niet uitgeharde epoxy - altijd zo snel mogelijk weg. Werk bovendien zo schoon en opgeruimd mogelijk.

4. Wat is het voordeel van zuivere epoxy?
Epoxy heeft een bijzondere eigenschap: hoe dikker de laag, hoe sneller deze uithardt. Dat heeft te maken met het onderling reageren van moleculen. De epoxy’s van Repair Care zijn zogenaamde zuivere epoxy’s. Dit betekent dat er geen vulstoffen zijn toegevoegd. Hierdoor kun je reparaties na het uitharden meteen schuren - dit hoeft slechts minimaal - en overschilderen. Er zijn ook onzuivere epoxy’s op de markt. Deze bevatten dus wel vulstoffen die ervoor zorgen dat het lijkt alsof de reparatie al uitgehard is, maar in werkelijkheid is het proces van uitharden nog in volle gang. Dit brengt risico’s met zich mee.

5. Is het waarschijnlijk dat epoxy verdwijnt?
Nee, want epoxy heeft unieke eigenschappen en kent een zeer brede toepassing. Bovendien wordt het product nog steeds verbeterd. Zo heeft Repair Care nu als eerste een epoxy ontwikkeld met grondstoffen uit hernieuwbare bronnen. Epoxy is continu in ontwikkeling!



DE BASIS IN HOUTREPARATIE

Overzicht Repair Care assortiment

	1 DRY FIX® 1	4 DRY FIX® 4	16 DRY FIX® 16	UNI DRY FIX® UNI	SK DRY SHIELD™ SK	
Toepassing	Voorstrijk voor DRY FLEX® 1 (2-in-1)	Voorstrijk voor DRY FLEX® 4 (2-in-1)	Voorstrijk voor DRY FLEX® 16	Voorstrijk voor alle soorten DRY FLEX®	Afdichten van onbeschermd hout en herstellen van haarscheuren	
Verwerkings-temperatuur	0 - 25°C	0 - 35°C	10 - 35°C	0 - 35°C	0 - 25°C	
Verwerkingstijd (30ml bij 20°C)	15 minuten	30 minuten	30 minuten	1 uur	15 minuten	
Open tijd	2 uur	8 uur	8 uur	24 uur	**	
Inhoud flesjes DRY FIX®/ DRY SHIELD™	200ml component A 100ml component B*	200ml component A 100ml component B*	200ml component A 100ml component B	200ml component A 100ml component B	200ml component A 80ml component B	
Opslag-temperatuur	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 30°C	

* Ook verkrijgbaar in kleinverpakking: 80ml component A en 40ml component B
** Schuur- en overschilderbaar (bij 20°C) na 6 uur

	1 DRY FLEX® 1	4 DRY FLEX® 4	16 DRY FLEX® 16	COOL DRY FLEX® COOL	SF DRY FLEX® SF	IN DRY FLEX® IN	MP DRY SEAL™ MP	
Toepassing	Zeer snelle, kleine reparaties en lamineren	Snelle reparaties in alle seizoenen	Kleine en grote reparaties zonder tijdsdruk	Snelle reparaties bij temperaturen < 15°C	Zeer snel plamuren	Houtreparaties binnenshuis	Stopverf vervanging en allround kit	
Verwerkings-temperatuur	0 - 25°C	0 - 35°C	10 - 35°C	0 - 15°C	0 - 30°C	0 - 30°C	5 - 40°C	
Reparatie-dikte	• Bij 0 - 10°C: 5 - 15mm • Bij 10 - 25°C: 5 - 10mm	• Bij 0 - 10°C: 5 - 50mm • Bij 10 - 35°C: 5 - 20mm	5 - 50mm	• Bij 0 - 10°C: 5 - 40mm • Bij 10 - 15°C: 5 - 25mm	0 - 6mm	5 - 20mm	-	
Verwerkings-tijd (bij 20°C)	15 - 20 minuten	20 - 25 minuten	1,5 - 2 uur	35 minuten bij 10°C!	7 - 10 minuten	20 minuten	15 minuten	
Schuur- en overschilderbaar (bij 20°C)	Na 1 uur	Na 4 uur	Na 16 uur	Na 15 uur bij 10°C!	Na 30 minuten	Na 4 uur	Na 2 uur	
Inhoud tubes DRY FLEX®/ DRY SEAL™	200ml component A 100ml component B*	300ml component A 100ml component B*	300ml component A 100ml component B	300ml component A 100ml component B	180ml	180ml	290ml	
Opslag-temperatuur	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 30°C	

* Ook beschikbaar in 2-in-1 koker, met een inhoud van 180ml.

**Hout is één van de mooiste materialen die onze natuur voortbrengt.
Een product om zuinig op te zijn.**

Repair Care staat voor totaaloplossingen in duurzaam houtherstel en -onderhoud. Hiervoor bieden we niet alleen producten, maar ook opleidingen en kennis. We hebben een breed assortiment aan hoogwaardige producten voor houtreparatie voor de professionele markt. De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de juiste toepassing, brengen we over via gecertificeerde opleidingen. Zo maken we samen met vakmensen waar wat we beloven: reparaties met onze producten gaan minstens tien jaar mee. Daarnaast verzorgen we projectbegeleiding, geven we advies en zijn we een vertrouwde samenwerkingspartner voor woningcorporaties.



www.repair-care.nl

Repair Care Nederland
Tel.: +31 (0)416 65 00 95
E-mail: salesnl@repair-care.com

Repair Care United Kingdom
Tel.: 01827 302 517
E-mail: salesuk@repair-care.com

Repair Care Deutschland
Tel.: +49 (0)30 41 70 63 76
E-mail: salesde@repair-care.com